



Armstrong RETAIL 90 RH/RETAIL

Эконом-решение для современных светлых интерьеров

- Потолочная плита семейства эконом толщиной 12 мм
- Универсальная гладкая белая поверхность
- Высокий показатель светоотражения – меньше светильников – экономия электроэнергии

Области применения:

офисы, торговые помещения, кафетерии, образовательные учреждения, транспортные терминалы и т. п.



Armstrong RETAIL 90 RH/RETAIL

Тип кромки		Board 														
Толщина		12 мм														
Размеры панелей*		600x600 мм 1200x600 мм														
Тип подвесной системы		Кнауф Т24 Кнауф Т24 ПроЛайн														
Приведенная масса		~2.5 кг/м²														
Цвет		Белый														
Звукопоглощение		$\alpha_w = \mathbf{0.15 (L)}$ в соответствии с ГОСТ 23499 – Класс Е <table><tr><td>Частота звука (Гц)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p</td><td>0.30</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.20</td></tr></table> NRC = 0.15 в соответствии с ASTM C 423	Частота звука (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20
Частота звука (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000										
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20										
Звукоизоляция		$D_{n,f,w} = \mathbf{31\ дБ}$ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10848-2														
Пожарные характеристики		Г1, В1, Д1, Т1 в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008														
Коэффициент светоотражения		87%														
Теплопроводность		$\lambda = \mathbf{0.060\ Вт/м\cdotК}$ в соответствии с ГОСТ 7076														
Влагостойкость		90% RH (70% RH для Armstrong Retail 12 мм 1200x600 мм)														
Способы очистки																
Экологическая безопасность		40-44%														

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.

* Указан модульный номинальный размер панелей по осям ячейки подвесной системы. Фактический размер панелей зависит от конфигурации кромки.